



Descripción y características

- Para conexión de conductores de Tierra, Neutro y Fases.
- Conexión desde 6 hasta 16 mm².
- Tensión asignada: 400V.
- Para conexión de conductores de cobre.
- Dispositivo con bornes de tornillo.
- Aisladas con material termoplástico (PA)
- Temperatura ambiente máxima de uso para la regleta de conexión: de -5°C a 40°C.
- Colores: Azul, verde, marrón, gris y negro.

Referencias	Sección cable (mm ²)	Color
212N	12 bornes 6mm ² y 2 bornes 16mm ²	Azul
212TT	12 bornes 6mm ² y 2 bornes 16mm ²	Verde
212FM	12 bornes 6mm ² y 2 bornes 16mm ²	Marrón
212FN	12 bornes 6mm ² y 2 bornes 16mm ²	Negro
212FN	12 bornes 6mm ² y 2 bornes 16mm ²	Gris

Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE 
- Directiva 2011/65/UE RoHS
- Norma aplicable UNE EN 60998-2-1.

Datos técnicos:

- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 850°C)
- Estabilidad dimensional -5°C a +40°C
- Material Aislante libre de halógenos

