



Código UPC : 078477984697

País de origen : Mexico



5825-W

15 A, 125/250 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, CEE 7/16 (Europlug 2,5 A/250 V sin conexión a tierra), Receptáculo dúplex universal Decora Plus, hoja recta, uso comercial, Cableado posterior y lateral, correa de acero, Paquete a granel, 10 piezas por caja, 50 por caja a granel: BLANCO

Leviton ha combinado las dos configuraciones más populares, un enchufe NEMA 5-15 y CEE 7/16 1-15. Este enchufe de dos pines es probablemente el enchufe más utilizado a nivel internacional y se conoce popularmente como euroenchufe (Europlug). El enchufe no tiene conexión a tierra y posee dos pines redondos de 4 mm que, por lo general, convergen levemente. Puede insertarse en cualquier enchufe que acepte contactos redondos de 4 mm con una separación de 19 mm. Está descrito en la norma CEE 7/16 y también está definido en la norma italiana CEI 23-5, así como en la norma rusa GOST 7396. El euroenchufe se usa en aplicaciones de Clase II en toda Europa continental (Alemania, Austria, Suiza, Italia, Grecia, Países Bajos, Bélgica, Francia, España, Portugal, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Lituania). También se utiliza en Turquía, Oriente Medio y la mayor parte de África y América del Sur (Brasil), así como en las ex repúblicas soviéticas y otras naciones en desarrollo. El enchufe está diseñado para usarse con productos que necesitan 2,5 A o menos. Debido a que puede insertarse en cualquier dirección en el enchufe, el vivo y el neutro se conectan al azar.

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal : 1/2 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje : 15 A

Aumento de temperatura : 30 °C como máximo tras 100 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal

Cable : 3

Limitación de corriente : Máxima corriente nominal

NEMA : 5-15 R

Polo : 2

Tensión dieléctrica : Resiste 1.500 V según UL498

Voltaje : 125/250 V

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad : Clasificado V-2 por UL94

Temperatura de funcionamiento : -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Color : Blanco

Contactos de línea : Latón, tres deslizamientos, espesor de 0,031

Material de la correa : Acero recubierto de zinc

Material del cuerpo : Nylon termoplástico

Tornillo de conexión a tierra : Latón 8-32

Tornillos de terminal : Latón 10-32

Tuercas de abrazadera : Acero recubierto de zinc

material de la superficie : Nylon termoplástico

Especificaciones mecánicas

Finalización : Posterior y lateral

ID del producto : Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto

ID del terminal : Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

Terminal de centro : 14-10 AWG

Características del producto

Color : Blanco

NEMA : 5-15 R

