

PRODUCTO : **TERMINAL DE COMPRESIÓN BARRIL LARGO**
CU/ES 350KCMIL 2 HOYOS 1/2" 35KV ROJO UL

CÓDIGO DE PEDIDO : **BBLU-035D**

I. RESUMEN

- Fabricado con tubos de cobre sin costura de alta conductividad.
- Estañado para inhibir la corrosión, entrada biselada para una fácil inserción del cable.
- La ventana de inspección asegura la inserción completa del cable.
- El cañón codificado por colores está marcado con un número de índice de troquel.
- Barril largo proporciona fuerza y seguridad añadido para la mejora de propiedades mecánicas y eléctricas.
- El montaje de dos orificios garantiza la máxima seguridad.
- Adecuado para voltajes de hasta 35 KV.

II. DETALLES DEL PRODUCTO

- Producto registrado, **Número de File ZMVB.E12822**
- Fabricado bajo estándares ANSI/UL 486A-486B "Wire Connectors".

Código de Pedido	Medida Cond.	Med. Hoyo	Dimensiones (inch)						Color
			D	W	C	T	B	L	
BBLU-4D1	4 AWG	1/2"	1.75	0.92	3.00	0.10	1.13	4.38	gris
BBLU-2D-2TC14E2	2 AWG	1/4"	0.75	0.59	1.36	0.11	1.25	2.89	marrón
BBLU-2D-2NTC38		3/8"	1.75	0.59	2.58	0.11	1.25	4.11	
BBLU-2D6		1/2"	1.75	0.81	3.00	0.10	1.25	4.53	
BBLU-1/0D-2NTC38	1/0 AWG	3/8"	1.75	0.74	2.58	0.11	1.38	4.30	rosado
BBLU-1/0D3		1/2"	1.75	0.81	3.00	0.10	1.38	4.63	
BBLU-2/0D-2TC38	2/0 AWG	3/8"	1.00	0.82	1.83	0.12	1.50	3.67	negro
BBLU-2/0D		1/2"	1.75	0.82	3.00	0.12	1.50	4.84	
BBLU-4/0D	4/0 AWG	1/2"	1.75	1.00	3.00	0.14	1.63	5.10	purpura
BBLU-025D	250 kcmil	1/2"	1.75	1.09	3.00	0.16	1.63	5.13	amarillo
BBLU-035D	350 kcmil	1/2"	1.75	1.28	3.00	0.17	2.00	5.66	Rojo
BBLU-050D	500 kcmil	1/2"	1.75	1.53	3.00	0.21	2.25	6.03	marrón
BBLU-075D	750 kcmil	1/2"	1.75	1.91	3.00	0.27	2.88	6.85	negro
BBLU-100D1	1000 kcmil	1/2"	1.75	2.17	3.00	0.33	3.00	7.16	blanco

