



CE


TUV  
PRODUCT SERVICE

CHS®

## CINTILLO 610MMX9.0MM NEGRO PKT 100

REF. CHS-9X600B

- **Material:** Aprobado por UL Nylon 66.
- **Características:**
  - Bajo UL 94V-2.
  - Resistente a la erosión y envejecimiento.
  - Alta resistencia.
  - Inflamabilidad V2.
  - Cumple la UL (E359184).



| REFERENCE  | LENGTH (L) |     | WIDTH (W) | BUNNDLE DIAMETER (E) | TENSILE STRENGTH |     |
|------------|------------|-----|-----------|----------------------|------------------|-----|
|            | INCH       | MM  | MM        | MM                   | LBS              | KGS |
| CHS-3X100B | 4.0"       | 100 | 2.5       | 22                   | 18               | 8   |
| CHS-4X150B | 6.0"       | 150 | 3.6       | 35                   | 40               | 18  |
| CHS-4X200B | 8.0"       | 200 | 3.6       | 53                   | 40               | 18  |
| CHS-4X300B | 11 5/8"    | 300 | 3.6       | 80                   | 40               | 18  |
| CHS-5X200B | 8"         | 200 | 4.8       | 53                   | 50               | 22  |
| CHS-5X250B | 10"        | 250 | 4.8       | 65                   | 50               | 22  |
| CHS-5X300B | 11 5/8"    | 300 | 4.8       | 82                   | 50               | 22  |
| CHS-5X380B | 15"        | 380 | 4.8       | 105                  | 50               | 22  |
| CHS-5X430B | 17"        | 430 | 4.8       | 115                  | 50               | 22  |
| CHS-5X500B | 19 11/16"  | 500 | 4.8       | 150                  | 50               | 22  |
| CHS-8X300B | 11 5/8"    | 300 | 7.6       | 80                   | 120              | 55  |
| CHS-8X370B | 14 1/4"    | 370 | 7.6       | 98                   | 120              | 55  |
| CHS-8X400B | 15 3/4"    | 400 | 7.6       | 105                  | 120              | 55  |



CE

TUV  
PRODUCT SERVICE

CHS®

---

|             |           |      |     |     |     |    |
|-------------|-----------|------|-----|-----|-----|----|
| CHS-8X500B  | 19 11/16" | 500  | 7.6 | 145 | 120 | 55 |
| CHS-9X550B  | 21 1/16"  | 550  | 9.0 | 160 | 175 | 80 |
| CHS-9X600B  | 23 5/8"   | 600  | 9.0 | 170 | 175 | 80 |
| CHS-9X760B  | 30"       | 760  | 9.0 | 225 | 175 | 80 |
| CHS-9X920B  | 36 1/4"   | 920  | 9.0 | 265 | 175 | 80 |
| CHS-9X1020B | 40 1/6"   | 1020 | 9.0 | 295 | 175 | 80 |