

Ficha Técnica: NV-7012UL

Luminaria de emergencia 2.4W, IP20, 6500K - NAVIA



LUMINARIA DE EMERG. 2.4W, 240lm, IP20 IK06 12 LEDs SMD, AUT. >90 MIN, C/BATERIA INTERNA, 100-277VAC (CON UL); Modelo: NV

Esta luminaria de emergencia puede iluminar un área de hasta 80 metros cuadrados en caso de corte de energía. Ofrece una autonomía de 90 minutos, lo que proporciona iluminación continua durante un tiempo prolongado.

DIALux IES




Especificaciones

Modelo	NV-7012UL
Consumo de energía	2.4W
Eficiencia lumínica	100lm/W
Flujo luminoso	240 lm
Temperatura de color	6500K
Factor de potencia (PF)	0.9
IP / IK	IP20/IK06
Índice de producción de color (IRC)	80
SPD	0.5kV
Clase de aislamiento	Clase II
Material de luminaria	ABS
Material del difusor	Policarbonato
Distorsión armónica	<10%
Ángulo de apertura	110°
Tensión	120-277V
Tecnología LED	SMD
Tiempo de vida	50000h
Certificaciones	CE ROHS IEC NEC OSHA UL94V
Garantía	1 año
Temperatura de operación	(-)20°C - +45°C
Dimensiones	261x105x60mm
Frecuencia	50/60Hz
Flicker	No flicker
Dimable	No dimable
Autonomía	90min



Batería	3.6Vdc 1Ah Ni-Cd
Cobertura	80m2
Tiempo de carga	≥24H
Normas	IEC 60598 IEC 60598-1 IEC 60598-2-2 IEC 61347-2-7 IEC 62034 IEC 62035 EN 55015:2003+A1 EN 61547:2009 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

Dimensiones del Producto



Aplicaciones

