

Ficha Técnica: NV-LPS1-30WR

Downlight circular adosado 30W, IP20, 6500K - NAVIA



DOWNLIGHT LED CIRCULAR ADOSADO 30W, 2400lm, IP20, 6500K 220-240VAC; Modelo: NV


Esta luz emite una luz blanca y fría, lo que la hace adecuada para diversas aplicaciones. Está fabricada con policarbonato, un material duradero y resistente.

DIALux IES



30W

02
Años de
Garantía




Especificaciones

Modelo	NV-LPS1-30WR
Consumo de energía	30W
Eficiencia lumínica	80 lm/W
Flujo luminoso	2400 lm
Temperatura de color	6500K
Factor de potencia (PF)	0.9
IP / IK	IP20
Índice de producción de color (IRC)	80
SPD	0.5kv
Clase de aislamiento	Clase II
Material de luminaria	Aluminio
Material del difusor	PMMA
Distorsión armónica	<20%
Ángulo de apertura	120°
Tensión	220-240V
Tecnología LED	SMD
Tiempo de vida	25000H
Certificaciones	CE ROHS IEC
Garantía	2 años
Temperatura de operación	(-)20°C - +40°C
Dimensiones	Ø285x28mm
Frecuencia	50/60Hz
Flicker	No flicker
Dimable	No dimable
Normas	IEC 60598-1 IEC 60598-2-2 IEC 60529 IEC 62471



Dimensiones del Producto



Aplicaciones



Recepción
y vestíbulo



Tiendas y
comercios



Residencial



Oficinas



Sala de
conferencia



Restaurantes