

## Ficha Técnica: NV-LPS1-9WR

Downlight circular adosado 9W, IP20, 6500K - NAVIA



### DOWNLIGHT LED CIRCULAR ADOSADO 9W, 675lm, IP20, 6500K 220-240VAC; Modelo: NV



Esta luz emite una luz blanca y fría, lo que la hace adecuada para diversas aplicaciones. Está fabricada con policarbonato, un material duradero y resistente.

DIALux IES



9W

02  
Años de  
Garantía




## Especificaciones

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Modelo                              | NV-LPS1-9WR                                            |
| Consumo de energía                  | 9W                                                     |
| Eficiencia lumínica                 | 75 lm/W                                                |
| Flujo luminoso                      | 675 lm                                                 |
| Temperatura de color                | 6500K                                                  |
| Factor de potencia (PF)             | 0.9                                                    |
| IP / IK                             | IP20                                                   |
| Índice de producción de color (IRC) | 80                                                     |
| SPD                                 | 0.5kv                                                  |
| Clase de aislamiento                | Clase II                                               |
| Material de luminaria               | Aluminio                                               |
| Material del difusor                | PMMA                                                   |
| Distorsión armónica                 | <20%                                                   |
| Ángulo de apertura                  | 120°                                                   |
| Tensión                             | 220-240V                                               |
| Tecnología LED                      | SMD                                                    |
| Tiempo de vida                      | 25000H                                                 |
| Certificaciones                     | CE<br>ROHS<br>IEC                                      |
| Garantía                            | 2 años                                                 |
| Temperatura de operación            | (-)20°C - +40°C                                        |
| Dimensiones                         | Ø160x28mm                                              |
| Frecuencia                          | 50/60Hz                                                |
| Flicker                             | No flicker                                             |
| Dimable                             | No dimable                                             |
| Normas                              | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-2<br>IEC 60529<br>IEC 62471 |



### Dimensiones del Producto



### Aplicaciones



Recepción  
y vestíbulo



Tiendas y  
comercios



Residencial



Oficinas



Sala de  
conferencia



Restaurantes