



NÁVIA
CONTROL



NÁVIA
LED lighting



NÁVIA
BOX

NÁVIA

Soluciones eléctricas para
tus proyectos con
GARANTÍA Y CALIDAD



DIALux



DOWNLIGHT - EMPOTRABLE



CCT 6500K, Voltaje 220-240V

Código	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
NV-LPRI-9WR	9W	675 lm	Ø 146x16 mm
NV-LPRI-12WR	12W	960 lm	Ø 168x16 mm

DOWNLIGHT - ADOSABLE



CCT 6500K, Voltaje 220-240V

Código	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
NV-LPSI-9WR	9W	675 lm	Ø 160x28 mm
NV-LPSI-18WR	18W	1550 lm	Ø 210x28 mm
NV-LPSI-24WR	24W	2100 lm	Ø 285x28 mm
NV-LPSI-30WR	30W	2400 lm	Ø 285x28 mm

CCT 6500K, Voltaje 85-265V

Código	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
NV-LPSI-12WR	12W	1200 lm	Ø 160x28 mm

PANEL LED



CCT 6500K, Voltaje 185-265V

Código	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
NV-6060X48W	48W	4800 lm	605x605x30 mm

TUBOS LED



CCT 6500K, Voltaje 165-265V

Código	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
NALT-9W	9W	810 lm	600 mm
NALT-18W	18W	1620 lm	1200 mm
NAPLT-9W	9W	900 lm	600 mm
NAPLT2-16W	16W	2720 lm	1200 mm

HERMÉTICAS



Voltaje 220-240V

Código	Potencia	Dimensiones
WP-EIX18W	9W [L] / 18W [F]	664x70x68 mm
WP-EIX36W	18W [L] / 36W [F]	1260x70x68 mm
WP-E2X18W	9W [L] / 18W [F]	664x103x68 mm
WP-E2X36W	18W [L] / 36W [F]	1260x103x68 mm

REFLECTORES



CCT 6500K, Voltaje 185-265V

Código	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
NV-REFL30W	30W	3000 lm	160x25x121 mm
NV-REFL50W	50W	5000 lm	160x31x121 mm

CCT 6500K, Voltaje 100-277V

Código	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
NV-REFL100W	100W	10000 lm	260x37x195 mm
NV-REFL200W	200W	20000 lm	340x40x250 mm

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA



CCT 6500K, Voltaje 100-277V

Código	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
NV-7012UL	2.4W	240 lm	261x105x60 mm



CCT 6500K, Voltaje 100-240V

Código	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
NV-7013-4W	4W	400 lm	285x96x288 mm
NV-7013-7W	7W	700 lm	285x96x288 mm



CCT 6500K, Voltaje 220-240V

Código	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
NV-7023D	20W	2000 lm	288x218x50 mm



CCT 6500K, Voltaje 220-240V

Código	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
NV-7007UL	2W	20 lm	299x184.5x44.5mm



CCT 6500K, Voltaje 220-240V

Código	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
NV-7008MUL	3W	30 lm	310x257x110 mm



Código	Descripción
NV3025/150	TABLERO C/PLACA, IP66 - 300X250X150MM
NV3025/200	TABLERO C/PLACA, IP66 - 300X250X200MM
NV32/150	TABLERO C/PLACA, IP66 - 300X200X150MM
NV32/200	TABLERO C/PLACA, IP66 - 300X200X200MM
NV33/200	TABLERO C/PLACA, IP66 - 300X300X200MM
NV43/150	TABLERO C/PLACA, IP66 - 400X300X150MM
NV43/200	TABLERO C/PLACA, IP66 - 400X300X200MM
NV54/200	TABLERO C/PLACA, IP66 - 500X400X200MM
NV64/200	TABLERO C/PLACA, IP66 - 600X400X200MM
NV75/200	TABLERO C/PLACA, IP66 - 700X500X200MM
NV86/200	TABLERO C/PLACA, IP66 - 800X600X200MM
NV106/250	TABLERO C/PLACA, IP66 - 1000X600X250MM
NV106/300	TABLERO C/PLACA, IP66 - 1000X600X300MM
NV128/300	TABLERO C/PLACA, IP66 - 1200X800X300MM

EQUIPOS COMPACTOS



Código	Descripción
AD22-22DS/R	PILOTO LED color ROJO Ø22mm 220Vac
AD22-22DS/G	PILOTO LED color VERDE Ø22mm 220Vac
PB7-EA31	PULSADOR compacto color VERDE, INO
PB7-EA42	PULSADOR compacto color ROJO, INC

EQUIPOS MODULARES



Código	Descripción
PB2-BA31	PULSADOR con block color VERDE, INO
PB2-BA42	PULSADOR con block color ROJO, INC
PB2-BD21	SELECTOR 2 posiciones, con block, INO
PB2-BD33	SELECTOR 3 POSICIONES, con block, INO+INC
PB2-BC42	PULSADOR tipo HONGO Momentáneo, diámetro ϕ 40mm, color rojo, INC

EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MEDICIÓN DE CONTROL



Código	Descripción
RT18-32 1P	PORTAFUSIBLE 1 Polo, para fusible ϕ 10x38mm
RO15/2A	FUSIBLE 2A, Gg, ϕ 10x38mm
RO15/4A	FUSIBLE 4A, Gg, ϕ 10x38mm
SE-72 500V	VOLTIMETRO Analógico, 500 Vac, 72x72mm

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS



Código	Descripción
ZB2-BE101	CONTACTO Auxiliar, INO
ZB2-BE102	CONTACTO Auxiliar, INC
H9-2	CAJA para 02 pulsadores, 2 hoyos ϕ 22mm, color amarillo