



FL221B

Armario OrionPlus en poliéster con puerta opaca, 650x500x250 mm

Armario OrionPlus en poliéster con puerta opaca, 650x500x250 mm

Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 650x500x250 mm

Arquitectura

Montaje Montaje en pared

Funciones

coverwithoverpressurerelease No

Configuración

Número de módulos 96

Compatibilidad

suitableforlightningprotection No

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 630 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 250 mm

Profundidad interna 250 mm

Altura del producto instalado 650 mm

Anchura del producto instalado 500 mm

Ancho de las unidades de división 24

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta Cierre triangular 7 mm

Bloqueable por candado Sí

Número de cerraduras de la puerta 2

hastransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color RAL 7035

Color gris claro

Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno Sí

Equipo

Número de filas de la caja 4

Número de llaves 2

Número de perfiles DIN 4

cabinetflangeplatesopeningquantity 0

Normas

Certificados BS EN 62208

Directiva europea WEEE afectado

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK IK10

Índice de protección IP IP66

Clase de protección Clase II

Identificación

Palabras clave Orion;Armario de control;Armario de automatismos;Armario con placa de montaje

Características técnicas

Arquitectura

Montaje

Montaje en pared

Funciones

coverwithoverpressurerelease	No
------------------------------	----

Configuración

Número de módulos	96
-------------------	----

Compatibilidad

suitableforlightningprotection	No
--------------------------------	----

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	630 A
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	250 mm
------------------------------------	--------

Profundidad interna	250 mm
---------------------	--------

Altura del producto instalado	650 mm
-------------------------------	--------

Anchura del producto instalado	500 mm
--------------------------------	--------

Ancho de las unidades de división	24
-----------------------------------	----

cabinetsidewallmaterialthickness	2 mm
----------------------------------	------

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Cierre triangular 7 mm
--------------------------------	------------------------

Bloqueable por candado	Sí
------------------------	----

Número de cerraduras de la puerta	2
-----------------------------------	---

hastransparentcoverordoor	No
---------------------------	----

Materiales, acabados, colores

Color	RAL 7035
-------	----------

Color	gris claro
-------	------------

Color RAL	RAL 7035 - Gris luminoso
-----------	--------------------------

Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
--------------------------------------	------------

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	Sí
------------------------	----

Equipo

Número de filas de la caja	4
----------------------------	---

Número de llaves	2
------------------	---

Número de perfiles DIN	4
------------------------	---

cabinetflangeplatesopeningquantity	0
------------------------------------	---

Normas

Certificados	BS EN 62208
--------------	-------------

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK10
---	------

Índice de protección IP	IP66
-------------------------	------

Clase de protección	Clase II
---------------------	----------

Identificación

