

**Prolongador PowerTOP® Plus con ErgoCONTACT®**  
N.º ref. 3414




- Tecnología de conexión por tornillo **ErgoCONTACT®**
- **X-CONTACT®**
- Dispositivo antitracción y protección contra pliegues del cable
- Carcasa con cierre roscado y gatillo de seguridad

Especificaciones técnicas

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Amperios              | 32 A                                |
| Polos                 | 3 p                                 |
| Voltios               | 230 V                               |
| Sentido horario       | 6 h                                 |
| Hertzios              | 50-60 Hz                            |
| Técnica de conexión   | Contacto de terminales ErgoCONTACT® |
| Contactos             | estándar                            |
| Grado de protección   | IP44                                |
| Peso                  | 325 g                               |
| Marca de verificación | VDE                                 |

Planos y dimensiones



| Plano                    | Amp.  | 16   |       |       | 32   |      |      |
|--------------------------|-------|------|-------|-------|------|------|------|
|                          |       | 3    | 4     | 5     | 3    | 4    | 5    |
| 3 MB 80                  | Polos |      |       |       |      |      |      |
| Dim. en mm               | a     | 155  | 167   | 164   | 202  | 202  | 200  |
|                          | b     | 55   | 68    | 69    | 78   | 78   | 80   |
|                          | h     | 72   | 92    | 98    | 100  | 100  | 107  |
| y de                     |       | 7    | 8     | 8     | 10,5 | 10,5 | 13,5 |
| a máx. mm                |       | -13  | -15,5 | -15,5 | -18  | -18  | -20  |
| Borna para cond. Sección |       | 1    | 1     | 1     | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| Transvers. (mm²)         |       | -2,5 | -2,5  | -2,5  | -6   | -6   | -6   |