



Kaiphone

TUBERÍA METÁLICA FLEXIBLE LIQUIDTIGHT

CÓDIGO: PULTG 1-1

DESCRIPCION DEL PRODUCTO



- Acero galvanizado con zinc por inmersión en caliente, cubierto con funda de PVC.
- Conduto utilizado con conector estándar a prueba de líquidos para una fácil instalación.
- Clasificación IP 68 cuando se instala con conectores aprobados.
- Adecuado para utilizarse en lugares peligrosos, en conformidad con los Artículos 501 Clase I Div. 2, Artículo 502 Clase II Div. 1 y 2, Artículo 503 Clase III Div. 1 y 2 del NEC.
- Fabricado en una amplia gama de tamaños comerciales de 3/8" a 4".
- Aprobado para enterramiento directo y en hormigón, con tamaños estándar de 3/8" a 4".
- Cumple con la Norma UL 360.

CERTIFICACIONES



RoHS

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- Certificación UL E318661.
- Material acero galvanizado, cubierto en PVC gris.
- Resistencia UV.
- Retardante a la llama: autoextinguible.
- Rango de temperatura: -20°C~ + 80°C seco / -20°C~ + 60°C seco.
- IP68.

IMAGEN Y DETALLE DEL PRODUCTO



Kaiphone

Tamaño del Producto	Referencia	Diametro Interior (mm)	Diametro Exterior (mm)	Radio aprox. (mm)	Metros x Rollo	Color
3/8	PULTG1-3/8	12.29 ~ 12.80	17.50 ~ 18.00	60.8	30	Gris
1/2	PULTG1-1/2	15.80 ~ 16.31	20.80 ~ 21.30	92.55	30	Gris
3/4	PULTG1-3/4	20-83 ~ 21.34	25.20 ~ 26.70	117.95	30	Gris
1	PULTG1-1	26.44 ~ 27.08	32.80 ~ 33.40	175.1	30	Gris
1-1/4	PULTG1-1-1/4	35.05 ~ 35.81	41.40 ~ 42.20	213.2	15	Gris
1-1/2	PULTG2-1-1/2	40.01 ~ 40.64	47.40 ~ 48.30	238.6	15	Gris
2	PULTG2-2	51.31 ~ 51.94	59.40 ~ 60.30	292.6	7.6	Gris
2-1/2	PULTG2-2-1/2	62.99 ~ 63.63	72.10 ~ 73.00	381.3	7.6	Gris
3	PULTG2-3	77.98 ~ 78.74	87.90 ~ 88.90	454.5	7.6	Gris
3-1/2	PULTG2-3-1/2	88.90 ~ 89.92	100.6 ~ 101.6	518	7.6	Gris
4	PULTG2-4	101.60 ~ 102.62	113.30 ~ 114.30	619.6	7.6	Gris

PULTG1
(3/8"~1-1/4", Square-lock, with bonding strip)

