

TUBERÍA LIQUIDTIGHT C/FORRO PVC DE 2" CON UL (ROLLO DE 15 MTS); Modelo: PULTG



Conducto utilizado con conector estándar a prueba de líquidos para una fácil instalación. Adecuado para utilizarse en lugares peligrosos, en conformidad con los Artículos 501 Clase I Div. 2, Artículo 502 Clase II Div. 1 y 2, Artículo 503 Clase III Div. 1 y 2 del NEC. Aprobado para enterramiento directo y en hormigón, con tamaños estándar de 3/8" a 4".



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Certificación Internacional	Validación UL360, Nro. File E318661
Material del producto	Acero galvanizado, cubierto en PVC
Resistencia UV	Sí
Retardante a la llama	Autoextinguible
Temperatura de operación	-20°C ~ + 80°C expuesto / -20°C ~ + 60°C enterrado
Grado de protección	IP68

DETALLE DEL PRODUCTO

Referencia SAP	Medidas Comerciales	Diámetro Interior (mm)	Diámetro Exterior (mm)	Radio aprox. (mm)	Rollo (mts)	Color
PULTG1-3/8	3/8"	12.29 ~ 12.80	17.50 ~ 18.00	60.80	30.00	Gris
PULTG1-1/2	1/2"	15.80 ~ 16.31	20.80 ~ 21.30	92.55	30.00	Gris
PULTG1-3/4	3/4"	20.83 ~ 21.34	25.20 ~ 26.70	117.95	30.00	Gris
PULTG1-1	1"	26.44 ~ 27.08	32.80 ~ 33.40	175.10	30.00	Gris
PULTG1-1-1/4	1-1/4"	35.05 ~ 35.81	41.40 ~ 42.20	213.20	15.00	Gris
PULTG2-1-1/2	1-1/2"	40.01 ~ 40.64	47.40 ~ 48.30	238.60	15.00	Gris
PULTG2-2	2"	51.31 ~ 51.94	59.40 ~ 60.30	292.60	7.60	Gris
PULTG2-2-1/2	2-1/2"	62.99 ~ 63.63	72.10 ~ 73.00	381.30	7.60	Gris
PULTG2-3	3"	77.98 ~ 78.74	87.90 ~ 88.90	454.50	7.60	Gris
PULTG2-3-1/2	3-1/2"	88.90 ~ 89.92	100.60 ~ 101.60	518.00	7.60	Gris
PULTG2-4	4"	101.60 ~ 102.62	113.30 ~ 114.30	619.60	7.60	Gris